

FIȘĂ TEHNICĂ - Scaun rulant electric A200

Caracteristici constructive

- Construcție modulară, ușor de demontat pentru transport.
- Lățime totală redusă, potrivită pentru spații înguste.
- Sistem electronic de comandă VR2.
- Reglarea unghiului șezutului și a spătarului.
- Baterii integrate în modul compact.
- Anvelope pneumatice sau anti-pană (opțional).
- Componente accesibile pentru întreținere și service.
- Destinat utilizării zilnice în interior și pe suprafețe amenajate.

Date tehnice complete

Caracteristică	Valoare
Cod produs	490E46=C
Viteză maximă	6 km/h
Capacitate baterie	28,75 Ah (C5) / 35 Ah (C20)
Autonomie maximă (ISO 7176-4)	15 km
Sistem de comandă	VR2
Greutate maximă utilizator	100 kg
Sarcină maximă admisă	100 kg
Capacitate depășire obstacole	15 mm
Capacitate depășire obstacole (opțional)	80 mm
Pantă maximă admisă	7° (12%)

Caracteristică	Valoare
Lungime totală	1000 mm (cu suporturi pentru picioare)
Lăţime totală	570 mm
Rază de întoarcere	870 mm
Înălţime şezut	430 – 480 mm
Înclinare şezut	0° / 3° / 6°
Lăţime şezut	340 – 480 mm
Adâncime şezut	340 – 500 mm
Unghi spătar	-9° / 1° / 11° / 21° sau 0° / 10° / 20° / 30°
Înălţime spătar	450 / 500 / 550 mm
Înălţime cotiere	350 mm
Lungime gambă	250 – 540 mm
Greutate proprie	66 kg
Timp maxim de încărcare	12 ore

Echipare standard

- Joystick electronic VR2.
- Baterii reîncărcabile.
- Încărcător de baterii.
- Cotiere reglabile.
- Suporturi pentru picioare reglabile.
- Şezut şi spătar configurabile.
- Sistem modular pentru transport facil.