

FIȘĂ TEHNICĂ - Scaun rulant manual Motus

Caracteristici constructive

- Cadru pliabil din aluminiu.
- Sistem cu dublă traversă pentru stabilitate crescută.
- Spătar reglabil și adaptabil.
- Roți spate cu ax cu eliberare rapidă.
- Multiple reglaje pentru poziționarea utilizatorului.
- Variante dedicate utilizatorilor hemiplegici și bariatrici.
- Transport facil prin pliere rapidă.
- Configurabil pentru utilizare zilnică și recuperare.

Date tehnice complete

Caracteristică	Motus CV	Motus CS	Motus HEMI	Motus XXL
Cod produs	480F61=2_AA02_ C	480F61=2_AA03_ C	480F61=2_AA04_ C	480F61=2_AA05_ C
Lățime totală	505–680 mm	505–680 mm	505–755 mm	655–755 mm
Lungime totală	805–1155 mm	805–1155 mm	805–1155 mm	865–1155 mm
Înălțime totală	670–1100 mm	670–1100 mm	670–1100 mm	670–1100 mm
Lățime șezut	355–480 mm	355–480 mm	355–555 mm	505–555 mm
Adâncime șezut	360–540 mm	360–540 mm	360–540 mm	420–540 mm
Înălțime șezut față	380–550 mm	380–550 mm	380–550 mm	380–550 mm
Înălțime șezut spate	360–520 mm	360–520 mm	360–520 mm	360–520 mm
Înclinare șezut	10–100 mm	10–100 mm	10–100 mm	10–100 mm
Unghi spătar	0°–30°	0°–30°	0°–30°	0°–30°
Lungime gambă	340–550 mm	340–550 mm	340–550 mm	340–550 mm
Dimensiune la pliere	270–330 mm	270–330 mm	270–330 mm	270–330 mm

Caracteristică	Motus CV	Motus CS	Motus HEMI	Motus XXL
Greutate maximă utilizator	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg
Greutate totală	11,9–20,2 kg	9,95–19,9 kg	11,8–20,7 kg	12,8–20,7 kg
Material cadru	Aluminiu	Aluminiu	Aluminiu	Aluminiu

Echipare standard

- Cadru pliabil din aluminiu.
- Roți spate detașabile cu eliberare rapidă.
- Spătar reglabil.
- Suporturi pentru picioare reglabile.
- Laterale detașabile și interschimbabile.
- Multiple poziții pentru roțile motoare și roțile directoare.
- Sistem de frânare manuală.